

Aspiradora de corriente trifásica con accionamiento directo DA 1...



Carga concentrada para todos los requisitos



Manejo muy sencillo gracias al vaciado a través de la palanca de pie

- Carcasa de PRFV, extremadamente estable y resistente a la corrosión
- Carcasa de PRFV, resistente a las chispas por fricción o golpe para la zona 22
- Homologado según EN 60335-2-69 Anexo AA y CC
- Sistema modular que puede reequiparse en cualquier momento
- Incluye una amortiguación acústica completa
- Adecuada para estar en servicio de forma continua
- Mínima carga de la superficie del filtro

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Estructura	Estándar	"Silenciosa"	Ca.*	Ca*"Silenciosa"	Estándar	"Silenciosa"	Ca.*	Ca*"Silenciosa"	Estándar	Estándar
Potencia del motor (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Tensión (Voltios)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Vacío continuo (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Vacío temporal (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Caudal (m³/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Superficie de filtración (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Conexión (50 mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50/70
Peso (kg) (1.2/2.6m²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Nivel acústico (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Clase de protección (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65

*Ca. = condensador de arranque, tensión de 230 V. Todas las aspiradoras EOB/IS tienen la clase de protección IP 54



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



Ruwac Industriasauger
Ruwac Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
 D - 49328 Melle

Tel: +49 5226 - 98 30-0
 Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.de
 E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Spain | Representante comercial para España:

ECOSEM S.L.

Autovía A-62, salida km 117
 ES - 47009, Valladolid

Tel: +34 983 37 11 15
 Fax: +34 983 37 10 94

www.ecosem.es
 E-Mail: info@ecosem.es



14-135-004-06.2012